


ELEKTRISCHE LUCHTVERHITTERS / KANAALVERWARMERS

- Voorzien van een maximaal thermostaat auto reset(50°C) en hand reset(100°C) tot 3kW 1F in de hoofdstroom, andere modellen in de stuurstroom
- Diameters, Ø100,Ø125,Ø160,Ø200,Ø250,Ø315,Ø355,Ø400mm
- Voorzien van CE markering en typeplaat met elektrische gegevens.
- Min. air flow: Ø100 40m³/u, Ø125 70m³/u, Ø160 110m³/u, Ø200 170m³/u
- Min. air flow: Ø250 270m³/u, Ø315 415m³/u, Ø400 690m³/u
- Minimale luchtsnelheid 1,6 m/sec.
- Materiaal: gegalvaniseerd staal / aluzinc
- Classificatie IP 44
- Conform EN 60335-1, EN 60335-2-30, EN 60204-1
- Andere maten, vermogens en aansluitspanningen en grote aantallen op aanvraag.



TYPE: OMH-G											
(mm)	(kW)	(V)	art.	(mm)	(kW)	(V)	art.	(mm)	(kW)	(V)	art.
Ø100	0,3	1x230	100335	Ø200	1	1x230	100354	Ø315	1	1x230	100373
Ø100	0,5	1x230	102599	Ø200	1,2	1x230	100355	Ø315	1,2	1x230	100374
Ø100	0,6	1x230	100336	Ø200	1,5	1x230	102565	Ø315	1,5	1x230	102505
Ø100	0,9	1x230	100337	Ø200	2	1x230	100356	Ø315	2	1x230	100375
Ø100	1	1x230	102594	Ø200	2,4	1x230	100357	Ø315	2,4	1x230	100376
Ø100	1,2	1x230	100338	Ø200	3	1x230	100358	Ø315	3	1x230	100377
Ø100	1,5	1x230	104977	Ø200	3	2x400	100359	Ø315	3	2x400	100378
Ø125	0,3	1x230	100339	Ø200	5	2x400	102959	Ø315	5	2x400	100379
Ø125	0,5	1x230	104978	Ø200	6	2x400	100360	Ø315	6	2x400	100380
Ø125	0,6	1x230	100340	Ø200	6	3x400	100361	Ø315	6	3x400	100381
Ø125	0,9	1x230	100341	Ø250	1	1x230	100362	Ø315	9	3x400	100382
Ø125	1	1x230	104389	Ø250	1,2	1x230	100363	Ø315	12	3x400	100383
Ø125	1,2	1x230	100342	Ø250	1,5	1x230	104981	Ø355	6	3x400	106801
Ø125	1,5	1x230	100343	Ø250	2	1x230	100364	Ø400	3	2x400	100384
Ø125	1,8	1x230	100344	Ø250	2,4	1x230	100365	Ø400	5	2x400	100385
Ø160	0,5	1x230	100689	Ø250	3	1x230	100366	Ø400	6	2x400	100386
Ø160	1	1x230	100345	Ø250	3	2x400	100367	Ø400	6	3x400	100387
Ø160	1,2	1x230	100346	Ø250	5	2x400	100368	Ø400	9	3x400	100388
Ø160	1,5	1x230	101880	Ø250	6	2x400	100369	Ø400	12	3x400	100389
Ø160	1,75	1x230	106712	Ø250	6	3x400	100370	Ø400	15	3x400	100390
Ø160	2	1x230	100347	Ø250	9	3x400	100371				
Ø160	2,4	1x230	100348	Ø250	12	3x400	100372				
Ø160	3	1x230	100349	Vermogensregelaar 16A, REG 16 230V/400V (tot 6,4A 400V)			102945				
Ø160	3	2x400	100350	Vermogensregelaar type 15.1 (tot 15 kW)			106330				
Ø160	3	3x400	104979	Vermogensregelaar type 15,1 P (tot 27 kW)			106799				
Ø160	5	2x400	100351	optioneel met regelthermostaat 0-40°C, 0-90°C, 1P							
Ø160	6	2x400	100352	optioneel met regelthermostaat 0-40°C, 30-85°C, 3P							
Ø160	6	3x400	100353								

