

Ventilatorkachel type EVN

- met regelthermostaat en oververhitting beveiliging
- inclusief ophangbeugel
- IP 44 classificatie
- Aansluitspanning: 3x230 V/ 3 x 400V / 3 x 440 / 50-60 Hz
- corrosiebestendige behuizing, afgelakt in RAL 9005.
- zeer gebruiksvriendelijk bediening.
- met DNV keur (Det Norske Veritas)



Type	Vermogen (kW)	Volt / Fase	Reg (kW)	Stroom (A)	Luftm. (M3 / h)	Δt ° C	Geluid (dBA)	Gewicht (kg)
EVN 3 - 23	3	230 / 3	1,5- 3	7,5	1300	3,5 / 7	55	15
EVN 6 - 23	6	230 / 3	3 - 6	15,3	1300	7 / 14	55	18
EVN 9 - 23	9	230 / 3	4,5 - 9	22,7	1300	10,5 / 21	55	19
EVN 3 - 40	3	400 / 3	1,5 - 3	5	1300	3,5 / 7	55	15
EVN 6 - 40	6	400 / 3	3 - 6	9	1300	7 / 14	55	18
EVN 9 - 40	9	55	21	13	1300	10,5 / 21	55	19
EVN 3 - 44	3	440 / 3 60 Hz	1,5 - 3	4	1300	3,5 / 7	55	17
EVN 6 - 44	6	440 / 3 60 Hz	3-6	8	1300	7 / 14	55	20
EVN 9 - 44	9	440 / 3 60 Hz	4,5-9	12	1300	10,5 / 21		